

# Elementi podnice okna

Elementi podnice okna izrađuju se s nazivnim promjerom NA 80 cm za spajanje s cijevima sa žlijebom, odnosno s nazivnim promjerom NA 100 cm za spajanje s cijevima sa žlijebom ili s gumenom brtvom. Okna se proizvode u inačici s kinetom ili bez kinete. Suvremenom, kontroliranom tehnologijom proizvodnje, kvalitetom sirovina i pojačanim stijenkama ovi proizvodi zadovoljavaju sve moguće zahtjeve.

Priključne elemente u dna okna postavljamo s odgovarajućim promjerom i na projektu predviđene položaje te na temelju ispunjenog i poslanog konsignacijskog lista. Materijal priključnih elemenata identičan je onima primijenjenima u vodovima (KPE, KG, PVC, itd.). Njihova izvedba osigurava vodo nepropusnost veze između okna i cijevi. Elementi 100/130 i 150/150 omogućuju izvedbu okna za priključnje na kanalizacijskim vodovima većeg promjera (NA 50, 80 odnosno NA 100 cm)

imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća !

[Za savjet stručnjaka kliknite ovdje!](#)

Naziv proizvoda	Unutarnji promjer (mm)	Debljina stijenke (mm)	Visina (mm)	kg/kom
AFE 80/50 L KN	800	120	500	550
AFE 80/75 L KN	800	120	750	770
AFE 80/100 L KN	800	120	1000	990
AFE 100/50 L KN	1000	150	500	950
AFE 100/75 L KN	1000	150	750	1260
AFE 100/100 L KN	1000	150	1000	1550
AFE 100/130 L KN	1000	200	1300	3870
AFE 150/150 L KN	1500 x 1500	150	1500	4500
AFE 80/50 L K	800	120	500	735
AFE 80/75 L K	800	120	750	920
AFE 80/100 L K	800	120	1000	1175
AFE 100/50 L K	1000	150	500	1180
AFE 100/75 L K	1000	150	750	1490
AFE 100/100 L K	1000	150	1000	1920
AFE 100/50 L/G KN	1000	150	500	1020
AFE 100/75 L/G KN	1000	150	750	1330

AFE 100/100 L/G KN	1000	150	1000	1620
AFE 100/130 L/G KN	1000	200	1300	3870
AFE 100/50 L/G K	1000	150	500	1250
AFE 100/75 L/G K	1000	150	750	1600
AFE 100/100 L/G K	1000	150	1000	1990

kategoriak Niskogradnja, 2016

letrehozva 2019. Lipanj 6. 13:07:57

modositva 2019. Srpanj 5. 02:42:53