

Elementi kanala

Zastarjeli i, u nedostatku održavanja, erodirani otvoreni odvodni kanali zemljanog korita zahtijevaju što bržu obnovu. Novi asortiman elemenata kanala (ÁE) omogućuje brzu izgradnju sustava za odvodnju i njihovo lagano održavanje. Njihova primjena ima posebne prednosti na uskim, krivudavim kanalima kojima se teško pristupa većim strojevima.

Sve ekstremnije količine oborinskih voda stvaraju potrebu za obnovom zastarjelih i, u nedostatku održavanja, erodiranih zemljanih kanala. Otvoreni kanali s pomaknutim oblogama korita također zahtijevaju obnovu suvremenim trajnim sustavima koji se lagano održavaju. S našom novom skupinom proizvoda za oblaganje kanala (ÁE) zastarjeli kanali mogu se brzo, trajno i estetski obnoviti.

Prednosti:

- manji gabariti za iste kapacitete odvodnje
- lagano čišćenje, minimalna potreba za održavanjem
- materijal otporan na razne atmosferske utjecaje (vrućina, mraz) i na erozivni učinak vode
- mogućnost točnog dimenzioniranja odvodnje oborinskih voda
- estetski privlačan izgled, pogodan za male prostore i radove s malim strojevima
- mogućnost izgradnje kanala s velikim padom uz ugradnju elemenata za usporavanje toka
- točna izvedba krivudavih trasa
- opcijski dostupno povišavanje bočnih zidova

Područja primjene:

- izvedba otvorenih odvodnih kanala za oborinske vode
- odvodnja oborinskih voda uz prometnice
- odvodnja oborinskih voda uz željezničke pruge
- izvedba priključnih i pojasnih kanala

Nije prikladan za izgradnju pokrivenih odvodnih kanala koji trebaju podnijeti opterećenje!

Transport i skladištenje elemenata:

- Elemente isporučujemo na paleti tipa Leier opeka, na kojima su posloženi na rub i umetnuti jedni u druge, učvršćeni trakama.
- Pri skladištenju, palete se postavljaju na vrstu vodoravnu podlogu s maksimalno 2 reda visine.
- Premještanje elemenata na mjestu ugradnje može se vršiti viličarem ili lančanom dizalicom koja se rabi u niskogradnji

Elemente kanala trenutno proizvodimo u tri dimenzije: ÁE 30/30 – 50 L i ÁE 40/35 – 50 L s korisnom dužinom od 50 cm, a element ÁE 60/35 – 40 L s korisnom dužinom od 40 cm.

Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća!

[Za savjet stručnjaka kliknite ovdje!](#)

Tip	Unutarnja donja širina (cm)	Unutarnja gornja širina (cm)	Vanjska gornja širina (cm)	Unutarnja visina (cm)	Vanjska visina (cm)	Debljina bočne stijenke (cm)	Debljina dna (cm)	Dužina (cm)
ÁE 30/30-50 L Element kanala	30	61	73	27	35	6 / 8	8	50
ÁE 40/35-50 L Element kanala	40	79	91	35	43	6 / 8	8	50
ÁE 60/35-40 L Element kanala	60	99	113	35	44,5	7 / 9	9,5	50

- izvedba otvorenih odvodnih kanala za oborinske vode
- odvodnja oborinskih voda uz prometnice
- odvodnja oborinskih voda uz željezničke pruge
- izvedba priključnih i pojasnih kanala