

Stepenice s više krakova

Popularni tipovi stepenica pri gradnji obiteljskih kuća, kuća u nizu ili manjih zgrada su stepenice u obliku slova „L“ ili slova „U“.

Izvedba odgovara ju e geometrije i lijepih površina u slu aju armirano-betonskih stepenica esto i kod najboljih stru njaka iziskuje ozbiljno razmišljanje i trud. Na žalost, u ve ini takvih slu ajeva, estetika i funkcionalnost krajnjeg proizvoda daleko zaostaju iza opravdanih o ekivanja projektanta, odnosno investitora. Zato su za izvedbu takvih konstrukcija idealna rješenja predgotovljene armirano-betonske stepenice . One su precizno odre enih dimenzija, imaju izvanrednu površinsku izvedbu i brzo se ugra uju (kranom se postave u jednom koraku). Donja površina ne zahtijeva žbukanje, a gazište i prednje površine odmah se mogu oblagati. Velika prednost predgotovljenih stepenica je da nakon ugradnje odmah obavljaju svoju kona nu funkciju , tj. slu e za kretanje izme u razina . Za ugradnju kraka potrebno je u e s tri grane, a fiksiranje se vrši pomo u eli nog sidrenog elementa koji isporu uje proizvo a? .

Imate li dodatna pitanja? Naši stru njaci rado e vam pomo i u otklanjanju nejasno a!

[Za stru ni savjet kliknite ovdje!](#)

Stepenice s promjenom smjera od 90?

Stepenice s promjenom smjera od 180?

Gazište	Visina	Širina	Težina	Kvaliteta betona	Armatura
24-35 cm	155-200 cm	max. 140 cm	0,5-20 t	C30/37 XC2	prema podacima proizvo a?a