

Betonske cijevi sa stopom

Klasično spajanje putem žlijeba, spoj obrađen cementnom žbukom. Važnije podatke o cijevima navedene su u tablici u nastavku teksta. Kritičnu točku vodo nepropusnosti kanalizacije čini spoj s cementnom žbukom.

Prednosti: izgradnja sigurnog korita na prethodno pripremljenu, sabijenu, stabilnu podlogu. Nazivna duljina: 1,00 m. Nazivni promjer: 30 – 100 cm

Nazivna duljina: 1,00 m.
Nazivni promjer: 30-100 cm.

Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća !

[Za pomoć stručnjaka kliknite ovdje!](#)

Naziv proizvoda	Unutarnji promjer (mm)	Dimenzija stope (mm)	Debljina stijenke (mm)	kg/kom
TA 30/100 betonska cijev sa stopom	300	230	40	100
TA 40/100 betonska cijev sa stopom	400	320	45	180
TA 50/100 betonska cijev sa stopom	500	400	55	280
TA 60/100 betonska cijev sa stopom	600	450	60	390
TA 80/100 betonska cijev sa stopom	800	550	75	640
TA 100/100 betonska cijev sa stopom	1000	650	90	940