

# Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, cijevi sa žlijebom

Ovo su elementi kod viših zahtjeva vezanih uz kanalizacijske vodove. Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, kao i betonske cijevi sa žlijebom, proizvodimo s integriranom gumenom brtvom, nazivne dužine 2,00 m. Slovo „I“ označuje integrirani gumeni prsten koji se na kraju proizvodnje usadi u žlijeb na kraju cijevi. Cijevi sa žlijebom proizvode se s nazivnim promjerom NA 30 cm i NA 60 cm. Cijevi sa žlijebom i stopom proizvodimo s nazivnim promjerom NA 40, 50, 80 i 100 cm. Njihova prednost je u stabilnoj podlozi bez izrade ležišta, brza izvedba i pojačana vodonepropusnost.

Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća !

[Za pomoć stručnjaka kliknite ovdje!](#)

Naziv proizvoda	Unutarnji promjer (mm)	Debljina stijenke (mm)	Dimenzije stope	kg/kom
TO 30/200 L/I Cijev sa žlijebom i integriranom gumenom brtvom	300	70	-	450
TO 60/200 L/I Cijev sa žlijebom i integriranom gumenom brtvom	600	100	-	1140
TO TA 40/200 L/I Cijev sa žlijebom i stopom i integriranom gumenom brtvom	400	55	330	560
TO TA 50/200 L/I Cijev sa žlijebom i stopom i integriranom gumenom brtvom	500	70	410	870
TO TA 80/200 L/G Cijev sa žlijebom i stopom i integriranom gumenom brtvom	800	115	560	2175
TO TA 100/200 L/G Cijev sa žlijebom i	1000	145	680	3195

stopom i  
integriranom  
gumenom brtvom

Kategóriák: Niskogradnja, 2016,  
Površinska odvodnja

Létrehozva: 2019. június 7. 09:23:22

Módosítva: 2019. július 5. 02:09:10