

# Armiranobetonski spremnici

Širenjem suvremenog ekološki osviještenog načina razmišljanja, više prepoznaje kao prirodno blago koje predstavlja veliku vrijednost, zaštita voda ključ je našeg preživljavanja. Zato postupno raste potreba za spremnicima u kojima se sakupljena kišnica može privremeno ili trajno akumulirati, bez posebnog opterećenja za okruženje. Naši suvremeni armiranobetonski spremnici služe kako bi zadovoljili te potrebe, imaju kapacitet od 2-10 m<sup>3</sup>, a u slučaju potrebe za većim volumenom, imamo mogućnosti i izrade individualnih rješenja.

voda se sve  
a

Područje primjene:

Kao spremnik za kišnicu, otpadnu vodu ili vodu za gašenje požara.

Propisi za izgradnju spremnika isti su kao i propisi koji se odnose na izvedbu separatora ulja.

Imate dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća !

[Za pomoć stručnjaka kliknite ovdje!](#)

Tip	Korisna zapremnina (m <sup>3</sup> )	Unutarnji promjer (cm)	Visina (cm)	Priključak cijevi (mm)	Težina (kg)
LBT 2 Armiranobetonski spremnik	2	160	185	100	4 430
LBT 3 Armiranobetonski spremnik	3	160	235	100	5 100
LBT 4 Armiranobetonski spremnik	4	200	225	100	6 010
LBT 5 Armiranobetonski spremnik	5	200	255	100	6 820
LBT 6 Armiranobetonski spremnik	6	200	280	100	7 550
LBT 7 Armiranobetonski spremnik	7	200	310	100	8 130
LBT 10 Armiranobetonski spremnik	10	240	275	100	14 200