

Leiertherm 11,5 U+Z

Leiertherm 11,5 U+Z opeku preporučujemo za gradnju nenosivih pregradnih zidova debljine 12 cm za montažu priključaka.

Želite li proizvode vidjeti i uživo? Ovdje možete pronaći popis Leierovovih distributera!

Leiertherm keramički zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekom. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada opterećuju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti građeni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju vrste, a otporni su i na mehanička opterećenja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvučnu izolaciju.

Točnost dimenzija = niži troškovi gradnje

Zbog gustoće materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka također ima dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogućuje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odlično se mogu žbukati.

Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne ploče te elementi za nadvoj. Jednoznačna prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sličnom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Brzina = niži troškovi radne snage

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

[Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!](#)

Tehniški podaci:

Leiertherm 11,5 U+Z

SVOJSTVO

VRIJEDNOST

JEDINICA MJERE

Mjere

50x11,5x23,8

cm

Utrošak

8

kom/m²

Bruto suha gustoća

700

kg/m³

Nominalna težina

9,7

kg

Izjavljena pritisna

10

N/mm²

vrstoća

Toplinska vodljivost

-

W/mK

Koeficijent prolaska

-

W/m²K

topline

(U plan. zida)

Sprječavanje širenja

-

dB

zračnog zvuka

Razred otpornosti na

A1

požar

Imate dodatna pitanja? Za pomoć se obratite vašem lokalnom zastupniku!

[=> ☒](#)