

Leiertherm CL 19 U+Z

Leiertherm CL 19 U+Z opeka ima izvanredne sposobnosti izolacije topline i zvuka. Odlična je za gradnju unutarnjih i vanjskih nosivih zidova debljine 19 cm. Zahvaljujući U+Z izvedbi, vertikalni spojevi opeke izvedeni su kao mortni utor, čime štedite na materijalu.

Što je zapravo Leiertherm opeka?

Leiertherm keramički zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekama. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada opterećuju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti građeni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju vrste, a otporni su i na mehanička opterećenja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvučnu izolaciju.

Zbog gustoće materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka također ima dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogućuje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odlično se mogu žbukati.

Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne ploče te elementi za nadvoj. Jednoznačna prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sličnom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

[Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!](#)

Tehnički podaci:

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	JEDINICA MJERE
Mjere	50x19x19cm	cm
Utrošak	8	kom/m ²
Bruto obujamska masa	650	kg/m ³
Nazivna masa	11,7	kg
Deklarirana tla?na ?vrsto?a	10	N/mm ²
Toplinska vodljivost	-	W/mK
Koeficijent prolaska topline (U plan. zida)	-	W/m ² K
Zvu?na izolacija	-	dB
Razred reakcije na požar		A1

Imate dodatna pitanja? Za pomo? se obratite vašem lokalnom zastupniku!

[=> ↗](#)