

# Leiertherm CL 29 U+Z

Leiertherm CL 29 U+Z opeka ima izvanredne sposobnosti izolacije topline i zvuka. Odlična je za gradnju unutarnjih i vanjskih nosivih zidova debljine 29 cm. Zahvaljujući U+Z izvedbi, vertikalni spoje opeke izveden je kao mortni utor, čime štedite na materijalu.

Što je zapravo Leiertherm opeka?

Leiertherm keramički zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekom. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada opterećuju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti građeni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju vrste, a otporni su i na mehanička opterećenja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvučnu izolaciju.

Zbog gustoće materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka također ima dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogućuje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odlično se mogu žbukati.

Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne ploče te elementi za nadvoj. Jednoznačna prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sličnom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

[Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!](#)

Tehnički podaci:

Leiertherm CL 29 U+Z

SVOJSTVO  
Mjere

VRIJEDNOST  
50x29x19

JEDINICA MJERE  
cm

Utrošak	8	kom/m <sup>2</sup>
Bruto objamska masa	600	kg/m <sup>3</sup>
Nazivna masa	17,5	kg
Deklarirana tla?na ?vrsto?a	10	N/mm <sup>2</sup>
Toplinska vodljivost	-	W/mK
Koeficijent prolaska topline (U plan. zida)	-	W/m <sup>2</sup> K
Zvu?na izolacija	-	dB
Razred reakcije na požar		A1

Imate dodatna pitanja? Za pomo? se obratite vašem lokalnom zastupniku!

[=> □](#)