



Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89
42204 Turčin
HRVATSKA

office@leier.com.hr
www.leier.eu

tel. 00 385 42 651 114
fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Broj: 2018 / 05

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: CL Leiertherm 30 u+z
2. Namjena: P (u zaštićenim zidovima)
3. Proizvođač: Leier-Leitl d.o.o., Zagrebačka 89, 42204 Turčin, Hrvatska
5. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): 2+
- 6a. Usklađena norma: EN 771-1:2011+A1:2015
Prijavljeno tijelo: IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. (identifikacijski broj-1374)
7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
Dimenzije	Dužina	250 mm	EN 771-1:2011+A1:2015
	Širina	300 mm	
	Visina	238 mm	
Tolerancija dimenzija	T1		
Raspon dimenzija	R1		
Tlačna čvrstoća - srednja, okomita	10 N/mm ²		
Postotak šupljina	G3		
Bruto obujamska masa	700 kg/m ³		
Odstupanje obujamske mase	D1		
Sadržaj aktivnih topivih soli	S0		
Otpornost na zamrzavanje	F0		
Reakcija na požar	A1		

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U Turčinu 21.05.2018.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

dipl. ing. Mladen Grđan

Tehničke upute:

Termoizolacijska opeka za zidanje vanjskih i unutarnjih zidova debljine 30 cm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm².

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.


Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin Zagrebačka 89