



Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

## LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89  
42204 Turčin  
HRVATSKA

office@leier.com.hr  
www.leier.eu

tel. 00 385 42 651 114  
fax. 00 385 42 207 715

### IZJAVA O SVOJSTVIMA

Broj: 2018 / 09

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: CL Leiertherm stropna ispuna 14-B
2. Namjena: P (u zaštićenim zidovima)
3. Proizvođač: Leier-Leitl d.o.o., Zagrebačka 89, 42204 Turčin, Hrvatska
5. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): 2+
- 6a. Usklađena norma: EN 15037-3:2009+A1:2011  
Prijavljeno tijelo: IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. (identifikacijski broj-1374)
7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
Dimenzije	Dužina	250 mm	EN 15037-3:2009+A1:2011
	Širina	420 mm	
	Visina	140 mm	
Tolerancija dimenzija	T1		
Razred minimalne širine nosa	N1		
Razred bruto obujamske mase	0,5		
Otpornost na koncentrirano opterećenje	R1 (1,5 kN)		
Reakcija na požar	A1		

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U Turčinu 21.05.2018.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

dipl. ing. Mladen Grđan

#### Tehničke upute:

Sastavni dio Fert stropa, opečni ispunski blok, popunjava prostor između nosivih FERT gredica. Ispuna je standardne visine 14 cm dok osni razmak gredica iznosi 50 cm. Visina gotovog stropa je 20 cm, odnosno 14 cm plus 6 cm tlačna betonska ploča.

Pakiranje: Ispuna je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu ispunu obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

  
Leier-Leitl d.o.o.  
42204 Turčin Zagrebačka